R

HT – Revisión Enero 2025

SENFINA 15W-40 – 20W-50

API CH 4 - SL

Descripción

Es un lubricante para motores diesel para servicios pesados o multi flota de alto rendimiento incluso para aquellos vehículos equipados con motores turboalimentados HCV, LCV, DG SETS como para equipos off road, maquinas viales y agrícolas.

Características

ENSAYO	MÉTODO	UNIDADES	SAE 15W40	SAE 20W50
Densidad @15º C	ASTM D-4052	g/ml	0.870	0.890
Viscosidad @40 º C	ASTM D-445	cSt	110	160
Viscosidad @100 º C	ASTM D-445	cSt	14.2	17.0
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	-	135	120
TBN	ASTM D 2846	mg KOH/g	9.5	9.5
Punto de Inflamación	ASTM D 92	ºC	220	230
Punto de Escurrimiento	ASTM D 97	ºC	-21	-18

Especificaciones

- API CH 4 / SL
- ACEA B4 / E4

R

Aplicaciones

SENFINA 15W40/20W50 API CH 4/SL posee una alta capacidad contra la oxidación, una muy buena estabilidad térmica y mantiene su grado de viscosidad para proporcionar una lubricación óptima en todas las partes del motor. Mantiene limpio el motor y su capacidad de dispersancia permite que los residuos de la combustión ocasionadas por combustible queden en suspensión para que se depositen en las trampas y filtros. Fluye muy rápido en el turbocompresor en momentos del arranque en frío y evita el funcionamiento en seco del cojinete del eje del turbocompresor protegiéndolo del desgaste

Tiene buenas propiedades:

- Mantiene limpio el motor y prolonga su vida útil
- Tiene una excelente fluidez que permite alcanzar un nivel alto de cobertura.
- Alto nivel de lubricación especialmente para arranques en frio.
- Puede ser usado en cualquier tipo de vehículo diésel incluso aquellos que puedan utilizar distintos tipos de combustibles y biocombustibles.
- Tiene un muy buen coeficiente para contrarrestar los niveles de ácidos que se forman como consecuencia de la combustión del motor, incluso en altos niveles de azufre en el combustible.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que el aceite presente ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usa correctamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene personal.

- Evite el contacto con la piel.
- Utilice guantes impermeables para el manipuleo de aceite usado.
- En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.
- Llevar el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No vaciar en desagües, suelo o agua.

La orientación sobre salud y seguridad está disponible en la hoja de datos de seguridad del material correspondiente.